



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ

## SANY S571 TE4x2G

### Мощность:

- электродвигатель пиковой мощностью 730 л.с. с автоматической коробкой передач FASTGEAR создает тягу в 1760 Н·м;
- электродвигатель выполняет функции ретардера с пятью уровнями торможения, а возможность рекуперации энергии торможения эффективно возвращает заряд обратно в батарею;
- тяговая батарея башенного типа емкостью 636 кВт·ч обеспечивает запас хода до 530 км при полной загрузке.

### Экономия:

- стоимость одного километра пути, с учетом сервисного обслуживания и топлива, в 3 раза ниже, чем у дизельного аналога;
- компания ODIN Group поставляет электротягачи в комплекте с экспресс станцией. Мы поможем организовать инфраструктуру для экономии времени и средств;
- SANY S571 TE4x2G поддерживает технологию быстрой зарядки: батарея заряжается от 20 до 80 % менее, чем за 55 минут.

### Комфорт:

- забота о водителе - визитная карточка всей грузовой техники бренда SANY;
- тишина в салоне при движении и интуитивно понятные системы управления, современная мультимедиа, отличная амортизация водительского кресла и увеличенное пространство для отдыха делают эксплуатацию электротягача проще и приятнее.

### Экологичность:

- электрические тягачи - это будущее грузового транспорта. Модель SANY S571 TE4x2G не имеет выбросов CO<sub>2</sub>. Эксплуатация электрического тягача - это весомый вклад в охрану природы.

### Безопасность:

- как и вся грузовая техника бренда, электротягач отличается отличной маневренностью и управляемостью. Он оснащен самыми современными системами безопасности: системой курсовой устойчивости (ESP); системой мониторинга усталости водителя; системой контроля движения в полосе и предупреждения фронтального столкновения; камерами кругового обзора 360.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЯГАЧ SANY S571 TE4x2G

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЩАЯ<br>ИНФОРМАЦИЯ                                                | Особенности<br>Модель<br>Колесная формула<br>Колесная база<br>Габаритные размеры<br>Полная масса автопоезда, техническая<br>Собственный вес<br>Высота ССУ<br>Максимальная скорость                                                                                                                                                                          | Электрический тягач<br>S571 TE4x2G<br>4x2<br>4000 мм<br>6640×2545×4000 мм<br>44 тонны<br>≈11185 кг<br>≈1150 мм<br>Ограничитель скорости 89 км/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ТЯГОВАЯ<br>БАТАРЕЯ                                                 | Емкость тяговой батареи<br>Запас хода (с грузом)<br>Время экспресс-зарядки 20% - 80%<br>Тип зарядных портов<br>Кол-во зарядных портов<br>Одновременная зарядка через два зарядных порта<br>Подогрев тяговой батареи                                                                                                                                         | 636 кВтч<br>до 530 км<br>≤55 минут<br>СВ/Т (Китайский стандарт)<br>2 порта<br>✓<br>✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ,<br>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,<br>ЗАДНИЙ МОСТ<br>И ПОДВЕСКА | Тип двигателя<br>Мощность<br>Крутящий момент<br><br>Задний мост<br>Задняя подвеска<br><br>Датчики нагрузки на ось<br>Стабилизатор поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                   | Электрический приводной мост<br>Пиковая 730 кВт/номинальная 420 кВт<br>Пиковый 1760 Нм, 4500 об/мин / номинальный 1000 Нм, 4500 об/мин<br><br>Под нагрузку 13 000 кг<br>Пневматическая с 4 пневматическими подушками на каждую ось<br><br>✓<br>✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ШАССИ И РАМА                                                       | Передний мост<br>Передняя подвеска<br>Датчики нагрузки на ось<br>Стабилизатор поперечной устойчивости<br>Шины<br>Рама<br>Толщина швеллера<br>ССУ                                                                                                                                                                                                            | Под нагрузку 9000 кг<br>Пневматическая с 2 пневматическими подушками<br>✓<br>✓<br>385/65R22,5, 315/80R22,5<br>(940-850)×300 мм<br>Толщина швеллера 8 мм, усиливающий вкладыш 5 мм<br>Jost 50 (JSK37C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЭЛЕКТРО-<br>ОБОРУДОВАНИЕ                                           | Климатическая система<br><br>Мультимедийная система<br><br>Панель приборов<br>Система предупреждения о сходе с полосы,<br>система предупреждения о фронтальном<br>столкновении<br>Управление тормозной системой<br><br>Стояночный тормоз<br>Внешняя камера<br>Бортовое напряжение<br>Стандартные АКБ<br>Блок питания (USB)<br>Усилитель рулевого управления | Интегрированная система кондиционирования воздуха<br>с жидкостным охлаждением + отопитель<br><br>Функция сопряжения с Android и iOS 12.1` дюймового<br>сенсорного LCD дисплея высокой четкости посред-<br>ством Bluetooth и Wi-Fi обеспечивает возможность<br>использования интернет-сервисов мультимедийной<br>развлекательной системы на центральной консоли<br>Цифровая Chrystal 12.3` дюймов<br><br>Дисковые тормоза ABS, EBS, ESC(ESP),<br>Система рекуперации<br><br>✓<br>Камеры кругового обзора 360<br>24 В<br>2x60 Ач<br>✓<br>Электро-гидравлический усилитель, мощностью 5 кВт |
| КАБИНА                                                             | Тип кабины<br>Сиденье водителя<br><br><br>Рулевое колесо<br><br>Зеркала заднего вида<br>Подвеска кабины<br>Люк<br>Насос подъема кабины                                                                                                                                                                                                                      | Стандартная, высокая спальная кабина<br>С функцией массажа и вентиляцией. Комбинированное<br>(кожа, ткань) с поясничной опорой, многоступенчатой<br>регулировкой, на пневматической подвеске, со встроен-<br>ным ремнем безопасности и регулируемыми подлокот-<br>никами<br><br>Кожаное мультифункциональное, с кнопками управле-<br>ния аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном.<br>С подогревом<br><br>С подогревом и электроприводом<br>4-х точечная пневматическая подвеска<br>Люк в крыше с электрическим управлением,<br>москитная сетка<br><br>✓                               |

\*Компания «ОДИН ГРУПП» оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию без предвари-  
тельного уведомления. Для уточнения дополнительной информации обращайтесь к региональному дилеру или посетите сайт [odin-group.ru](http://odin-group.ru)

